





# Comment lire les index sur un compteur à budget pour le gaz naturel ?



- Appuyez à répétition sur le bouton gris jusqu'à l'apparition du symbole m<sup>3</sup> à droite de l'écran digital.
- L'écran digital affiche à présent l'index de consommation, exprimé en mètres cube (m<sup>3</sup>).

# Procédure de mise en service du compteur à budget pour le gaz naturel

<p>Etape <b>1</b></p>	<p>Fermez intégralement l'ensemble des appareils au gaz (cuisinière, veilleuse du chauffage, chauffe-eau ...).</p>	
<p>Etape <b>2</b></p>	<p>Introduisez la carte jaune dans la fente du compteur à budget et laissez-la dans le compteur.</p>	
<p>Etape <b>3</b></p>	<p>Appuyez ensuite sur le bouton bleu pendant 5 secondes.</p>	
<p>Etape <b>4</b></p>	<p>A l'écran, vous voyez :</p> 	<p>Le compteur à budget effectue à présent un <b>test de fuite</b> pendant 720 secondes (12 minutes). L'affichage électronique indique le temps restant. Pendant la durée du test, vous <b>ne pouvez pas utiliser vos appareils au gaz</b>. En revanche, vous pouvez retirer la carte du compteur.</p>
<p>Etape <b>5</b></p>	<p>A l'écran, vous voyez :</p> 	<p>Si <b>aucune fuite</b> n'est détectée, la valve est entièrement ouverte et vous pouvez à nouveau utiliser les appareils au gaz. A l'écran apparaît le <b>solde</b> disponible que vous pouvez encore consommer.</p>
<p>Etape <b>6</b></p>	<p>A l'écran, vous voyez :</p> 	<p>Si <b>une fuite</b> est détectée, la valve se referme intégralement et le mot '<b>ALARM</b>' s'affiche à l'écran. Le symbole de la <b>valve clignote</b>.</p>
<p>Etape <b>7</b></p>	<p>Si une fuite a été détectée, vous devez <b>attendre 6 minutes</b> avant de relancer la procédure de mise en service. En cas d'échec, vous devez <b>à nouveau attendre 6 minutes</b>. Après la troisième tentative ratée, le <b>temps d'attente est porté à 25 minutes</b>. <b>Pour chaque nouvelle tentative, vous devez à nouveau suivre les étapes 1 à 3.</b></p>	